

Séries 485 ER . 985 ER 490 ER . 990 ER 492 ER . 992 ER

Fechadura de embutir para alumínio

Características

A língua de uma volta e o trinco são accionados de ambos os lados pelo cilindro. O trinco, reversível, é accionado de ambos os lados pelo puxador.

Extra: chapa testas 485 RE, 485 SE ou 485 TD.

Opções

- 7 T.B. mm: 20 (B); 25 (D); 30 (F); 35 (G); 40 (I)
- 9 Trinco: normal (N)
- 11 Testa plana (D); testa U (T)
- 12 Testa: inox 430 (I); inox 304 (J); latão (L)
- 13 Acabamento: satinado (S)

CAIXA 174 mm

entre eixos mm	C mm	Ref
85	55	485 ER - 985 ER
90	50	490 ER - 990 ER
92	48	492 ER - 992 ER

Código

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	4	8	5	E	R		1	N	R	D		S
F	9	8	5	E	R		1	N	R	T		S
F	4	9	0	E	R		1	N	R	D		S
F	9	9	0	E	R		1	N	R	T		S
F	4	9	2	E	R		1	N	R	D		S
F	9	9	2	E	R		1	N	R	T		S

