



EN 1303:05
16010C62

BKP

AP3 S

Características Técnicas:

- Sistema patentado CISA
- BKP resistente al Bumping
- Sistema de 11 pitones (6 activos, 5 pasivos)
- Cuerpo en latón con alma compuesta por 6 láminas rígidas de acero templado y 1 lámina flexible de acero inox. que recorre toda la largura del cilindro
- Rotores en latón
- Pitones en acero carbonitrurado
- Contrapitones antiganzúa en acero carbonitrurado
- Muelles en bronce fosforoso y acero
- Leva DIN desplazada en acero sintetizado
- Llaves planas y reversibles, en alpaca niqueladas, con elemento móvil patentado
- Código numérico sobre la cabeza de la llave
- **Security Card (Tarjeta de seguridad) para la reproducción de las llaves, posible sólo a través de CISA o CISA SOLUTION PARTNER**
- Llave ALI disponible en dotación bajo pedido

Certificado:

- Certificado ICIM EN1303 16010C62-EUROPA
- SKG**
- Ghost - Rusia

Dotación:

- 5 llaves con cuello extralargo
- Tornillo de fijación
- Security Card
- Instrucciones de uso y mantenimiento

Acabados:

- Latón niquelado (acabado 12)
- Latón lúcido (acabado 66)

Normativa:

- Conforme a la norma EN 1303, grado 6 durabilidad, grado 6 seguridad llave y grado 2 resistencia al ataque

Patente:

- SICUR: EP1583878
- Llave: PCT/EP99/07611
- BKP: PCT/WO 2007/074163 A1
- Llave ALI: B02004C0000802

Tipos de leva:


- ESTÁNDAR: Leva de 15 mm
- BAJO PEDIDO: Leva corta de 13,2 mm (indicar la cart. SZ al final de la referencia. Mismo precio)

Seguridad **Fiabilidad**

Potencialidad armaestramiento

4.7 **5** **4** **5**

CISA RATING

Tipología	Descripción	Dimensión comercial						Uds.	REFERENCIA			
		L	A	B	Pitones	Llave ref.			Tipo	Dim	Mano Dcha. Izda.	
 • Cilindro doble • Latón lúcido Acabado 66 • Latón niquelado Acabado 12		30 / 30	59,0	29,5	29,5	11	00770.00.0	1	OH350	07	0	0
		30 / 35	64,0	29,5	34,5	11	00770.00.0	1	OH350	26	0	0
		40 / 30	69,0	39,5	29,5	11	00770.00.0	1	OH350	12	0	0
		35 / 35	69,0	34,5	34,5	11	00770.00.0	1	OH350	13	0	0
		30 / 45	74,0	29,5	44,5	11	00770.00.0	1	OH350	27	0	0
		35 / 40	74,0	34,5	39,5	11	00770.00.0	1	OH350	28	0	0
		30 / 50	79,0	29,5	49,5	11	00770.00.0	1	OH350	17	0	0
		35 / 45	79,0	34,5	44,5	11	00770.00.0	1	OH350	19	0	0
		40 / 40	79,0	39,5	39,5	11	00770.00.0	1	OH350	18	0	0
		30 / 55	84,0	29,5	54,5	11	00770.00.0	1	OH350	33	0	0
		35 / 50	84,0	34,5	49,5	11	00770.00.0	1	OH350	31	0	0
		40 / 45	84,0	39,5	44,5	11	00770.00.0	1	OH350	30	0	0
		30 / 60	89,0	29,5	59,5	11	00770.00.0	1	OH350	20	0	0
		35 / 55	89,0	34,5	54,5	11	00770.00.0	1	OH350	32	0	0
		40 / 50	89,0	39,5	49,5	11	00770.00.0	1	OH350	21	0	0
		45 / 45	89,0	44,5	44,5	11	00770.00.0	1	OH350	29	0	0
		40 / 55	94,0	39,5	54,5	11	00770.00.0	1	OH350	42	0	0
		45 / 50	94,0	44,5	49,5	11	00770.00.0	1	OH350	39	0	0
		30 / 70	99,0	29,5	69,5	11	00770.00.0	1	OH350	24	0	0
		35 / 65	99,0	34,5	64,5	11	00770.00.0	1	OH350	22	0	0
		40 / 60	99,0	39,5	59,5	11	00770.00.0	1	OH350	25	0	0
		45 / 55	99,0	44,5	54,5	11	00770.00.0	1	OH350	43	0	0
		50 / 50	99,0	49,5	49,5	11	00770.00.0	1	OH350	23	0	0
		30 / 80	109,0	29,5	79,5	11	00770.00.0	1	OH350	37	0	0
		40 / 70	109,0	39,5	69,5	11	00770.00.0	1	OH350	35	0	0
		50 / 60	109,0	49,5	59,5	11	00770.00.0	1	OH350	36	0	0
		55 / 55	109,0	54,5	54,5	11	00770.00.0	1	OH350	70	0	0
		40 / 80	119,0	39,5	79,5	11	00770.00.0	1	OH350	60	0	0