


Características técnicas:

- Caja y cerradero en acero barnizado gris
- Picaporte autoblocante
- Tensión 12V ca CE
- Corriente absorbida 2,5A

Dotación:

- Cerradero
- Hoja de instrucciones
- Tornillos de fijación
- 3 llaves





Normativa y certificación:

- Certificación según la norma Europea EN 14846, grado 3 Security (500 Kg. resistencia carga lateral y 200 Kg. resistencia carga frontal)

Mano:

- 1=derecha interna 
- 2=izquierda interna 
- 3=derecha externa 
- 4=izquierda externa 

Nota: * Los modelos señalados con un asterisco en la columna de Uds. tienen servicio prioritario

Tipología	Descripción	Cilindro	Entrada Uds.	REFERENCIA			
				Tipo	Dim	Mano Dcha.	Mano Izda.
	• Pulsador interior	Art. 02500/06500	50	1	11610	50	1 2
			60	1*	11610	60	1 2
			70	1	11610	70	1 2
			80	1	11610	80	1 2
		Art. 02552.50/06200.55	50	1*	11611	50	1 2
			60	1*	11611	60	1 2
			70	1*	11611	70	1 2
			80	1	11611	80	1 2
	• Pulsador y cilindro interior • Cierre de día	Pareja Art.02104	50	1	11630	50	1 2
			60	1*	11630	60	1 2
			70	1	11630	70	1 2
			80	1	11630	80	1 2
		Pareja Art.02110	50	1	11631	50	1 2
			60	1*	11631	60	1 2
			70	1*	11631	70	1 2
			80	1	11631	80	1 2
	• Pulsador y cilindro interior • Dos vueltas de palanca	Pareja Art.02146	50	1	11670	50	1 2
			60	1	11670	60	1 2
			70	1	11670	70	1 2
			80	1	11670	80	1 2
		Pareja Art.02145	50	1	11671	50	1 2
			60	1*	11671	60	1 2
			70	1	11671	70	1 2
			80	1	11671	80	1 2
	• Apertura exterior • Pulsador interior A EXTINGUIR E=80	Art. 02500/06500	50	1	11610	50	3 4
			60	1	11610	60	3 4
			70	1	11610	70	3 4
			80	1	11610	80	3 4